


Rippendecke:
Durch Druckplatte (nicht Rippe) dürfen
Lücher von ø=50mm mit 300mm Abstand
für Rippe gemacht werden. Es dürfen
keine Bohrungen an der Unterseite der
Rippen vorgenommen werden. An
Druckplatte max. 50 kg pro Befestigung.
Branddämmung UG:
Bumpfremse nicht verletzen!

Bauherr: Haus der Medizin Klettgau AG
Projekt: 154.02 Haus der Medizin Klettgau, Bahnhofstr. 5, 8200 Neunkirch
Plan: 526 DG möbliert
Format: A1 → 1:50, 1:20
gezeichnet: 00_Vorabzug 10.1.2017_yh
geändert: 01_06.12.2017_yh
02_24.01.2018_yh
Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer
am Bau zu kontrollieren
+/- 0.00 = 427.77



- Beton
- Beton Bestand
- Backstein
- Backstein Bestand
- Kalksandstein
- Dämmung
- Holzwerkstoff
- Sperrschicht
- Eternit
- Estrich
- Metall
- GFK Fassade
- Mineralfaserplatte

- 01 Innenwandaufbau**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 5x50)
Knauf Bauplatte Stagg
Metallstreifen ausgegämmt
mit Steinwolle
Dämmstreifen selbstklebend
Metallstreifen ausgegämmt
mit Steinwolle
Knauf Bauplatte Stagg
25
50
40
5
50
140
20
12.5
13/20/20
- 02 Innenwandverjüngung**
Knauf W11 Variante 6 Rv 5x50 (Rv ø=50)
GFK-Struktur
Dämmung Steinwolle TP 120 A beplankt
Eternit-Struktur
GFK-Struktur
Anschluss ø=100mm Ø=1 Winkel
Anschluss ø=100mm Ø=1 Winkel
13/20/20
- 03 Innenwandaufbau mit Stütze**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 5x50)
Knauf Bauplatte Stagg
Dämmung
Stütze
Dämmung
Knauf Bauplatte Stagg
25
12.5
160 x 80
12.5
25
- 04 Innenwandaufbau mit Einlagen**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 7x40)
Knauf Bauplatte Stagg
Ständer ausgegämmt
mit Steinwolle
Dämmstreifen selbstklebend
Ständer ausgegämmt
mit Steinwolle
Knauf Bauplatte Stagg
25
120
80
5
125
80
25
- 05 Innenwandaufbau mit KGAX**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 5x50)
Knauf Bauplatte Stagg
Dämmung Steinwolle
KGAX Leinwand
Knauf Bauplatte Stagg
25
50
50
40
120
25
- 06 Innenwandaufbau mit Fallstrang**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 5x50)
Knauf Bauplatte Stagg
Dämmung Steinwolle
Fallstrang
Dämmung Steinwolle
Knauf Bauplatte Stagg
25
170 mit Hohlstr.
140
25
- 07 Innenwandaufbau mit Lüftungsl.**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 5x50)
Knauf Bauplatte Stagg
Dämmung Steinwolle
Hohlraum/Installationsraum
Dämmung Steinwolle
Knauf Bauplatte Stagg
25
25
40
110
40
25
- 08 Innenwandaufbau mit Verteilerk.**
Knauf W115 Rv ø=80 (Rv 5x50)
Knauf Bauplatte Stagg
Ständer ausgegämmt
mit Steinwolle
Dämmstreifen selbstklebend
Verteilerkasten
Knauf Bauplatte Stagg
25
180
80
125
28

